

製品シリーズ		IdeaPad S10e		
製品番号		40682KJ	40682LJ	40682MJ
保守用製品番号		40682KJ	40682LJ	40682MJ
ダイレクト価格(税込)※1		オープン価格		
ダイレクト価格(税別)※1		オープン価格		
初期導入済OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3正規版		
稼働確認OS ※2		Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版		
プロセッサ		インテル®Atom™プロセッサ-N270		
プロセッサ動作周波数		1.60GHz		
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 24KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
二次キャッシュ		512KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
フロントサイド・バス		533MHz		
チップセット		モバイル インテル® 945GSE Express チップセット		
インテルAMT対応		非対応		
セキュリティー・チップ(TPM)		なし		
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー		なし		
主記憶(RAM)容量(標準/最大)※3		1GB(オンボード512MB+512MB /PC2-5300 DDR2 SDRAM) / 1.5GB		
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)		1(空)		
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	なし		
	HDD※4	160GB / 5400 rpm HDD (SATA/2.5")		
	RAID構成	なし		
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray	なし		
	インテル・ターボ・メモリー	なし		
ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)		
ビデオRAM容量※5		最大128MB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色) ※6	LED バックライト付 10.1型ワイドTFT液晶(1,024×576ドット、1,677万色)、光沢あり		
	外部接続時(ドット・発色) ※7	1,920×1,200ドット、1,677万色		
インターフェース(ポート) ※8		モニター(VGA)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(2)、RJ-45(LAN)		
赤外線通信		なし		
内蔵モデム(データ/FAX速度)		なし		
ワイヤレス ※9		ThinkPad IEEE802.11b/gワイヤレスLAN(WiFi準拠)		
Bluetooth		Bluetooth 2.1 + EDR準拠(通信距離 約100m:通信速度最大2178kbps)		
WWAN		なし		
MiMax		なし		
Ultra Wide Band		なし		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX		
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠		
内蔵カメラ		あり(130万画素)		
PCカードスロット		なし		
Expressカード・スロット ※10		あり (ExpressCard/34) x1		
その他のカード・スロット ※10		4 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード、メモリースティック、メモリースティックPro)		
キーボード ※11		84キー (Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キーを含む)、JISひらがな配列、タッチパッド、NOVOボタン		
デジタイザペン		なし		
タブレットボタン		なし		
カラーバリエーション		パールホワイト	アクアブルー	リップピンク
本体寸法(W×D×H)		250 x 196 x 22-36mm		
本体質量(バッテリー・パック、を含む) ※12		約 1.38 kg(最大構成)		
梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)mm※13		36 x 7.8 x 33.9 (1個口)、34.1 x 15.4 x 34.1 (2個口)		
梱包箱重量※13		2.4Kg(1個口)、4.5Kg(2個口)		
ACアダプター ※14	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)		
	質量	本体:185g、コード55g		
バッテリー・パック ※15	種類	6セル Li-Ion システム・バッテリー		
	使用時間(JEITA測定法1.0)	約5.3時間		
	充電時間	約3.7時間		
最大消費電力(W)		40W		
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		13.7W		
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)		11.0W		
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.1W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率) ※16		I区分(0.0010)AA		
Microsoft® Office		Microsoft® Office Personal 2007		
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
保証	保証期間 ※17	1年		
	国内での修理	引き取り修理		
	海外での修理 ※18	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
モデム対応国/地域(2007年5月現在)		なし		

ソフトウェア※19	PDFファイルビューアー※20	○	Adobe Reader 8.1.2 日本語版 (PDFファイルビューアー)
	ディスク管理		
	情報検索		
	画像検索ツール		
	マルチメディア		
	システム診断	●	PC-Doctor for Windows®
	ウイルス対策※20(※21)	○	Norton Internet Security
	ThinkPad ユーティリティ		
	接続管理ユーティリティ		
	指紋認証セキュリティソフト		
	ハードディスク保護		Lenovo VeriFace 認識Ⅲ
	オンラインヘルプ & バックアップ&リストア		
	システムアップデートツール	●	
	システム移行ツール		ThinkVantage System Update v3.1
	パスワード管理		
	内蔵カメラ設定		
	サポート情報		
	デバイス・イジェクト		
	解像度変更ユーティリティ		
	Windows 操作ガイド		
発表日			2009年4月17日
出荷開始予定日※22			2009年4月25日
保守活動終了予定日			2014年12月1日

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://www.lenovo.com/jp/ideapad/

※2 Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition では、Microsoft(R) Windows(R) 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。詳細はこちらhttp://www.ibm.com/jp/pc/support/をご覧ください。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPU/チップセットの機能に一部制限が出る場合があります。

※3 メモリーを最大まで拡張されるには、挿入済みのメモリーを抜いて、オプションメモリーを装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※4 ハードディスクは、NTFSでドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※5 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。

※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(10.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※7 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

※8 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※9 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※10 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※11 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。※12 重量は平均値です。

※13 2個口とは、2個のIdeaPadが、1つに梱包されて納品される場合です。

※14 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。

※15 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp

※16 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

※17 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※18 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/ をご覧ください。

※19 ●:初期導入されています。○:ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

※20 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※21 90日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。

※22 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。

このカタログの情報は2009年4月17日現在のものです。