

		Lenovo G530	
製品シリーズ		Lenovo G530	
製品番号		44463KJ	44463LJ
保守用製品番号		44463KJ	44463LJ
ダイレクト価格(税込)		オープンプライス	オープンプライス
ダイレクト価格(税別)		オープンプライス	オープンプライス
初期導入済OS		Windows Vista® Business(32bit)ダウングレード(Windows® XP Professional SP3正規版初期導入済み)	
稼働確認OS※1		Windows® XP Professional 正規版、Windows Vista® Business(32bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium(32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic(32bit) 正規版	
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ 900	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400
プロセッサ動作周波数		2.2GHz	2.26GHz
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	3MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
フロントサイド・バス		667MHz	1066MHz
チップセット		モバイル インテル® GL40 Express チップセット	モバイル インテル® GM45 Express チップセット
インテルAMT対応		非対応	
セキュリティー・チップ(TPM)		なし	
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー		なし	
主記憶(RAM)容量(標準/最大)※2		1GB(1GB x1)(PC2-5300 DDR2 SDRAM) / 4GB	
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)		2 (空1)	
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし	
	HDD※3	160GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)	
	RAID構成	なし	
	SSD	非対応	
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray	DVDスーパーマルチ 2層対応 DVD-RAM 書換え:最大3倍速 DVD+RW書換え:最大4倍速 DVD-RW書換え:最大4倍速 DVD+R書き込み:最大8倍速 DVD-R書き込み:最大8倍速 DVD+R 2層書き込み:最大2.4倍速 DVD-R 2層書き込み:最大2倍速 DVD-ROM読み込み:最大8倍速 CD-ROM読み込み:最大24倍速 CD-R書き込み:最大24倍速 CD-RW書換え:最大8倍速	
	インテル・ターボ・メモリー	固定バイ	
ビデオ・チップ		チップセット内蔵(モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 4500M)	チップセット内蔵(モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 4500MHD)
ビデオRAM容量※4		最大384MB(メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)	15.4型WXGA TFT液晶(1,280×800ドット、1,677万色)、光沢あり	
	外部接続時(ドット・発色)※6	2,048×1,536ドット、1,677万色	
インターフェース(ポート)※7		モニター(VGA)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ	
赤外線通信		なし	
内蔵モデム(データ/FAX速度)		V.92(56kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し	
ワイヤレス ※8		インテル® Wireless WiFi Link 5100AGN (1x2)	
Bluetooth		なし	
WWAN		なし	
WiMAX		なし	
Ultra Wide Band		なし	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX	
オーディオ機能		ステレオ・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠	
内蔵カメラ		あり(30万画素)	あり(130万画素)
PCカードスロット※9		なし	
Expressカード・スロット ※9		Expressカード/54 x1	
その他のカード・スロット ※9		4 in 1 マルチ・カード・リーダー (SDメモリーカード、マルチメディア・カード、メモリースティック、メモリースティックPro)	
キーボード		89キー + Fnキー + Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、タッチパッド、Lenovo Careボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン、パワーボタン	
本体寸法(W x D x H)mm		358.5x256.5x31-37mm	
本体質量(バッテリー・パックを含む) ※10		約2.75kg	
梱包箱寸法(W x D x H)mm		475x112x327mm	
梱包箱質量		約4.1kg	
ACアダプター ※11	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)	
	質量	本体:260g、コード:70g	
バッテリー・パック ※12	種類	6セルLi-Ion システム・バッテリー(2.4Ah)	
	使用時間(JEITA測定法1.0)	約3.2時間	約4時間
	充電時間	約4.4時間	約5時間
最大消費電力(W)		65	
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		11.4	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.42	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年)		I区分0.00035(AAA)	I区分0.00018(AAA)
Microsoft® Office		なし	
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Vista Business (32bit)リカバリーメディア同梱	
保証	保証期間 ※14	1年	
	国内での修理	メーカーへの送付での修理(※修理を受ける際の片道分の送料、梱包料はお客様負担となります)	
	海外での修理 ※15	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ソフトウェア※ 16	PDFファイルビューアー※	○	Adobe Reader
	17		
	ディスク管理		
	情報検索※17	●	Microsoft Windows Live Toolbar & Search
	画像検索ツール		
	マルチメディア	●	Intervideo WinDVD
		●	MyDVD
	システム診断	●	Lenovo System toolbox
	ウイルス対策		
	ThinkPad ユーティリティ	●	プレゼンテーション・ディレクター
	接続管理ユーティリティ		
	指紋認証セキュリティソフト		
	顔認証ソフト		
	ハードディスク保護		
	オンラインヘルプ & 総合 ツールランチャー	●	Lenovo Care
	バックアップ&リストア	●	ThinkVantage Rescue and Recovery
	システムアップデートツール		
	システム移行ツール		
	パスワード管理		
	内蔵カメラ設定		
	サポート情報		
	デバイス・イジェクト ユーティリティ		
	解像度変更ユーティリ ティ		
Windows 操作ガイド			
電源管理ツール			
その他	●	SUN JRE	
リカバリーディスク P/N		なし	
発表日		2009年9月15日	
出荷開始予定日※18		2009年9月15日	
保守活動終了予定日		2014年9月30日	

- ※1 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。詳細はこちら<http://www.ibm.com/jp/pc/support/>をご覧ください。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPU/チップセットの機能に一部制限が出る場合があります。
- ※2 メモリーを最大まで拡張されるには、挿入済みのメモリーを抜いて、オプションメモリーを装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。
- ※3 ハードディスクは、NTFSでドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- ※5 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(10.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※6 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはオプションのドングルをHDMIポートに差し込むことで使用可能です(GM45チップセット搭載モデルのみ)。
- ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※9 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※10 重量は平均値です。
- ※11 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※12 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- ※14 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※15 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/> をご覧ください。
- ※16 ●：初期導入されています。○：ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※17 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※18 90日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。
- ※19 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。
- ※20 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元へ商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。

このカタログの情報は2009年8月7日現在のものです。