

製品シリーズ		ThinkServer TD200		
製品番号		382437E	372438E	372439E
保守用製品番号		382437E	372438E	372439E
フォームファクター		タワー型	タワー型	タワー型
ダイレクト価格(税込)※1		¥171,150	¥183,750	¥189,000
ダイレクト価格(税別)※1		¥163,000	¥175,000	¥180,000
初期導入済OS※1		なし		
稼働確認OS		Microsoft® Windows Server® 2003/2008、VMWare® ESX 3.0/3.5、ESXi 3.5、Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 10 (SP1 & SP2)、Red Hat® Enterprise Linux® 5.x		
プロセッサ	搭載CPU数※2	1(最大:2)	1(最大:2)	1(最大:2)
	種類	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサE5502		
	キャッシュ	L2: 2x256KB、L3: 4MB		
	動作周波数	1.86GHz		
	フロントサイド・バス	4.8GT/s QPI、DDR3-800		
チップ・セット	チップセット	インテル® 5520 チップセット		
主記憶(RAM)容量※3	標準容量	2GB (2GBx1) (PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC RDIMM)		
	スロット数(空き)	12(空11)		
	最大容量	96GB		
グラフィック・カード		Matrox® G200e		
ビデオRAM容量		16MB		
解像度※4		1024x768@85Hz		
ディスク・インターフェイス	タイプ(Diskコントローラー)	SATA 3.0Gbps	SAS/SATA 3.0Gbps	SAS/SATA 3.0Gbps
	内部ポート数(空き)	4(空4)	4(空4)	8(空8)
	RAID コントローラー※5	ServeRAID®-BR10i(RAID 0,1,1e)		
	外部コネクタ	0		
補助記憶装置(内蔵)	FDD	非対応		
	標準HDD容量	なし(最大4.0TB: 4x1TB)	なし(最大4.0TB: 4x1TB)	なし(最大2.4TB: 8x300GB)
	HDD バックプレーン(シンプル スワップ/ホット・スワップ)	シンプルスワップ	ホットスワップ	ホットスワップ
	オプティカル・ドライブ	DVDスーパーマルチ・ドライブ		
ストレージベイ※6	5.25型(空き)		3(空2)	
	3.5型(空き)	4(空4)	4(空4)	なし
	2.5型(空き)	なし		8(空8)
拡張スロット※7	PCI Express x16	1(空1)(電気的にはx4:フルレングス/フルハイトx1)		
	PCI Express x8	4(空4)(フルレングス/フルハイトx1、ハーフレングス/フルハイトx1、電気的にはx4:フルレングス/フルハイトx2)		
	PCI Express x4	0		
	PCI Express x1	0		
	32-Bit PCI 2.3	1(空1)(ハーフレングス/フルハイトx1)		
インターフェースポート		シリアル: x1、USB2.0: x7(前面x2、背面x4、内部x1)、イーサネット: RJ-45x2、システム管理ポート: x1、VGAx1		
イーサネット		オンボード Broadcom® 5709C ギガビットx2		
マウス		なし(USBポートを使用)		
キーボード※8		なし(USBポートを使用)		
システム管理機能※9		Integrated Management Module(IPMI 2.0 対応) LED Diagnostics		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		218 x 747 x 440mm		
質量(最大構成)		35kg(最大構成)		
環境対応		RoHS指令、Energy Star準拠		
定格電源ユニット		670W		
電源		AC 100 - 240V(50/60Hz)		
消費電力(最大/標準)		112.49W/78.37W	114.19W/78.51W	115.88W/81.86W
エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)		確認中	確認中	確認中
主な付属品		本体の電源コード、ドキュメント類		
サービス		ThinkPlus Priority Support (90 日間トライアル)		
保証	保証期間	1年オンサイト(翌営業日対応修理サービス)	3年オンサイト(翌営業日対応修理サービス)	
	国内での修理※11	1年翌営業日対応による機器設置先での修理	3年翌営業日対応による機器設置先での修理	
	海外での修理※12	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup	付属		
	ThinkServer EasyManage	付属		
発表日		2009年9月15日		
出荷開始予定日		2009年9月15日		
保守活動終了予定日		2016年8月31日		

※1 ThinkServerモデルはOperating System NO Preloadで出荷しています。Operating Systemを導入する場合、別途ご購入ください。

※2 ThinkServer TDシリーズのモデルにはCPU2基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のCPU搭載数欄に記載されています。

※3 メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。メモリ最大値は今後リリース予定の8GBメモリ使用時の値で、48GB/プロセッサとなります。

※4 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。

※5 RAID機能をサポートしています。(詳細はモデルにより異なりますので上記システム仕様をご参照ください。)

※6 2.5型(HDD)ベイには、2.5型ハードディスク駆動装置を8つ装着させることができます。

※7 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットには指定の範囲内の拡張カードを挿入することが可能です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

※8 出荷時にキーボード、マウスが同梱されていません。

※9 IMM (Integrated Management Module) Premiumは、IMMのリモート管理機能に加え、KVM、ローカルDISKやドライブのサーバへのアタッチ、OS障害スクリーンキャプチャ等の機能をリモートから実現します。

※10 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

※11 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金)

※12 「IWSハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。
(TEL:0120-559-592、受付時間:月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12/30~1/3および5/1を除きます。)<http://www.lenovo.com/jp/pc/iws/>

このカタログの情報は2009年9月15日現在のものです。